



INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA LIBRERIA DI BASE RIGHTWARE

La libreria di bse **RIGHTWARE** contiene una serie di moduli di servizio prerequisito a tutti gli altri prodotti.

La libreria deve essere installata per prima; gli oggetti sono posti nella libreria **RIGHT_OBJ**.

Non modificare il testo della libreria e non spostare gli oggetti.

- 1) La libreria è distribuita nel file RIGHT_EXE.SAVF , scaricabile dal sito www.rrrightware.com
- 2) Aprire una sessione come QSECOFR
- 3) Creare su AS/400 la libreria RR_SAVF
- 4) Creare su AS/400 il file di salvataggio RR_SAVF/RIGHT_EXE
- 5) Trasferire il contenuto del file RIGHT_EXE nel file di salvataggio via FTP come da istruzioni di download (www.rrrightware.com).
- 6) Aprire una sessione di lavoro con profilo QSECOFR
- 7) Digitare il comando:RSTLIB SAVLIB(RIGHTWARE) DEV(*SAVF) SAVF(RR_SAVF/RIGHT_EXE) .
- 8) Aggiungere la libreria RIGHTWARE nella lista di librerie della sessione.
- 9) Digitare il comando:SETUP DSTLIB(RIGHTWARE) TGTLIB(RIGHT_OBJ)
La libreria RIGHT_OBJ viene creata automaticamente.
- 10) Modificare il valore di sistema QUSRLIBL inserendo RIGHT_OBJ in una posizione successiva a QTEMP
- 11) Chiudere e riaprire la sessione
- 12) Applicare eventuali correttivi come da istruzioni di DOWNLOAD.

Nota: La libreria RIGHTWARE può ora essere cancellata dal sistema